

## Chaînes à neige VL & VUL



| Frontales VL                 |     | Polaire Grip                | Polaire Steel Grip          | Polaire Spider Grip / Spider Grip Pro | Polaire Grip One         |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Destination                  |     | ●                           | ●                           | ●                                     | ●                        |
|                              |     | ●                           | ●                           | ●                                     | ●                        |
|                              |     | ●                           | ●                           | ●                                     | ●                        |
|                              |     | ●                           | ●                           | ●                                     | ●                        |
|                              |     | ●                           | ●                           | ●                                     | ●                        |
| Type de montage              |     | Frontal                     | Frontal                     | Frontal                               | Frontal                  |
| Montage                      |     | Rapide après 1er réglage    | Rapide après 1er réglage    | Rapide après 1er réglage              | Rapide après 1er réglage |
| Démontage                    |     | Automatique                 | Automatique                 | Automatique                           | Automatique              |
| Tension                      |     | Automatique                 | Automatique                 | Automatique                           | Automatique              |
| Épaisseur bande de roulement | mm  | 7                           | 9                           | 9 / 12                                | 9                        |
| Encombrement intérieur       | mm  | 0                           | 0                           | 0                                     | 0                        |
| Temps de montage             | min | 2                           | 2                           | 2                                     | 4                        |
| Garantie                     | ans | 5                           | 5                           | 5                                     | 5                        |
| Norme et homologation        |     | B26<br>EN-16662-1<br>Suisse | B26<br>EN-16662-1<br>Suisse | B26<br>EN-16662-1<br>Suisse           | B26<br>EN-16662-1        |
| Charge maxi sur essieu       | kg  | 1600                        | 1920                        | 2660                                  | 1920                     |
| MC (PTAC) indicative         |     | 3400                        | 3500                        | 3500                                  | 3400                     |
| MTR (PTR A) indicative       |     | 3400                        | 5000                        | 5000 / 6000                           | 5000                     |
| Gants                        |     | Tissu                       | Tissu                       | Tissu                                 | Tissu                    |
| Pcs / carton - Pcs / palette |     | 1 / 36                      | 1 / 36                      | 1 / 36                                | 1 / 36                   |

\* MC (PTAC) / MTR (PTR A) : Poids Total Autorisé en Charge (en Tonnes) / Poids Total Roulant Autorisé (en Tonnes).



| Enveloppes et textiles       |     | Polaire Steel Sock          | EasyGrip EVO      | Show'7 Ultimate   | Show'7            | Essentiel Sock    |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Destination                  |     | ●                           | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
|                              |     | ●                           | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
|                              |     | ●                           | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
|                              |     | ●                           | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
|                              |     | ●                           | ●                 | ●                 | ●                 | ●                 |
| Type de montage              |     | Enveloppe                   | Enveloppe         | Enveloppe         | Enveloppe         | Enveloppe         |
| Montage                      |     | Intuitif                    | Intuitif          | Intuitif          | Intuitif          | Intuitif          |
| Démontage                    |     | Automatique                 | Automatique       | Automatique       | Automatique       | Automatique       |
| Tension                      |     | Automatique                 | Automatique       | Automatique       | Automatique       | Automatique       |
| Épaisseur bande de roulement | mm  | 9                           | 9                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| Encombrement intérieur       | mm  | 6                           | 9                 | 7                 | 13                | 7                 |
| Temps de montage             | min | 10                          | 10                | 5                 | 5                 | 5                 |
| Garantie                     | ans | 5                           | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Norme et homologation        |     | B26<br>EN-16662-1<br>Suisse | B26<br>EN-16662-1 | B26<br>EN-16662-1 | B26<br>EN-16662-1 | B26<br>EN-16662-1 |
| Charge maxi sur essieu       | kg  | 1840                        | 1750              | 2000              | 2000              | 1750              |
| MC (PTAC) indicative         |     | 3500                        | 3500              | 3500              | 3500              | 3500              |
| MTR (PTR A) indicative       |     | 4250                        | 3500              | 6000              | 6000              | 3500              |
| Gants                        |     | Tissu                       | Plastique         | Tissu             | Plastique         | Plastique         |
| Pcs / carton - Pcs / palette |     | 3 / 108                     | 5 / 60            | 5 / 120           | 4 / 96            | 5 / 120           |

\* MC (PTAC) / MTR (PTR A) : Poids Total Autorisé en Charge (en Tonnes) / Poids Total Roulant Autorisé (en Tonnes).



| Traditionnelles VL           |     | Premium 12        | Premium E9        | Essentiel 9       | Essentiel Truck |
|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Destination                  |     |                   | •                 | •                 |                 |
|                              |     |                   | •                 | •                 |                 |
|                              |     | •                 | •                 | Petit SUV         | •               |
|                              |     | •                 | •                 | Petit utilitaire  | •               |
|                              |     | •                 | •                 |                   | •               |
| Type de montage              |     | Cliquet           | Cliquet           | Cliquet           | Traditionnel    |
| Montage                      |     | Traditionnel      | Traditionnel      | Traditionnel      | Traditionnel    |
| Démontage                    |     | Manuel            | Automatique       | Manuel            | Manuel          |
| Tension                      |     | Automatique       | Automatique       | Manuelle          | Manuelle        |
| Épaisseur bande de roulement | mm  | 12                | 9                 | 9                 | 7               |
| Encombrement intérieur       | mm  | 12                | 9                 | 9                 | 7               |
| Temps de montage             | min | 10                | 15                | 15                | 25              |
| Garantie                     | ans | 2                 | 2                 | 2                 | 2               |
| Norme et homologation        |     | B26<br>EN-16662-1 | B26<br>EN-16662-1 | B26<br>EN-16662-1 | Onorm V5119     |
| Charge maxi sur essieu       |     | 2100              | 1900              | 980 / 1180**      | 2500            |
| MC (PTAC) indicative         | kg  | 3500              | 3500              | 1950 / 2350**     | 3500            |
| MTR (PTR) indicative         |     | 5000              | 4250              | 1950 / 2350**     | 6000            |
| Gants                        |     | Plastique         | Plastique         | Plastique         | Plastique       |
| Pcs / carton - Pcs / palette |     | 2 / 68            | 3 / 96            | 4 / 96            | 1 / 30          |

\* MC (PTAC) / MTR (PTR) : Poids Total Autorisé en Charge (en Tonnes) / Poids Total Roulant Autorisé (en Tonnes).

\*\* Tailles 20 à 80 / Tailles 90 à 180



# Chaînes à neige frontales & enveloppe VL

## \ Polaire Grip



Chaîne haut de gamme ultra-fine à montage automatique.

0xxx-PXGF xxx taille 040 à 170



Référencé constructeurs : Audi, BMW, Dacia, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen utilitaires

## \ Polaire Steel Grip



Chaîne haut de gamme extrêmement performante à montage automatique.

0xxx-PSGJ xxx taille 010 à 170



Référencé constructeurs : Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS, Hyundai, Iveco, Kia, Peugeot, Renault, Renault Trucks, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires

## \ Polaire Spider Grip - 12 mm



Version spéciale de la Polaire Steel Grip 12 mm pour roues acier et jumelées.

0xxx-PSPC xxx taille 050 à 80 - 9 mm  
0xxx-PSPE xxx taille 090 à 170 - 12 mm



Référencé constructeurs : Iveco, Kia - Renault Trucks - Volkswagen Utilitaires

## \ Polaire Grip One



Chaîne frontale 9 mm à fixation simplifiée adaptable sur une majorité de boulons et de roues.

0xxx-POAA xxx taille 040 à 120



## \ Polaire Steel Sock



Aussi intuitive qu'une chaussette, aussi résistante qu'une chaîne.

0xxx-PSSE xxx taille 042 à 136



Référencé constructeurs : Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires

## \ EasyGrip Evo



L'enveloppe de pneumatique offrant les meilleures performances du marché.

0xxx-EGEC xxx taille E01 à E19



\ Polaire Grip


## La frontale la plus compacte du marché



Chaîne à neige frontale premium.  
Compatible avec 98% des véhicules  
sur le marché .


0xxx-PXGF

xxx taille 040 à T70



### FIXATION BREVETÉE

Le levier de serrage On/Off et la molette de réglage font partie d'un système innovant et breveté, pour simplifier le montage.



### PERFORMANTE sur neige comme sur glace

Le motif « X » rouge est flexible pour maintenir la chaîne, et les pièces noires renforcées de métal assurent l'adhérence sur la neige et la glace.



### Écrou universel ADAPTABLE

L'écrou universel est adaptable sur presque tous les types de boulons et de roues.



### Chaîne à neige **FRONTALE**

La Polaire Grip est adaptée aux véhicules ayant un espace réduit entre la roue et les organes mécaniques.



\* Vérifiez l'affectation de votre véhicule

Chaînes à neige textiles VL

\ Show'7 Ultimate



La chaussette à neige premium aussi performante qu'une chaîne métallique : bande de roulement ultra absorbante et micro-rugueuse intégrant du Kévlar pour une adhérence optimale sur neige et verglas.

0xxx-ULAA      xxx taille T51 à T86



\ Show'7



Chaussette référence en terme de résistance. Transforme un pneu été en pneu hiver.

0xxx-S7IG      xxx taille S10 à S89



\ Essentiel Sock



Chaussette alliant performance et facilité. Conçue pour une adhérence et une motricité optimales.

0xxx-ESSA      xxx taille T13 à T83



Référencé constructeurs : Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS, Hyundai, Iveco, Peugeot, Kia, Renault, Renault Trucks, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires



\ Show'7 Ultimate

## La chaussette à neige aussi performante qu'une chaîne métallique



Chaîne à neige textile premium conçue pour offrir des performances équivalentes à celles d'une chaîne métallique.


0xxx-ULAA

xxx taille T51 à T86



### KEVLAR INSIDE Ultra résistante

Tissus exclusif haute performance micro-rugueux pour une résistance accrue



### La PERFORMANCE d'une chaîne métallique

**Neige** : performances égales à une chaîne métallique

**Glace** : Adhérence +25% supérieure à un pneumatique 3PMSF

**Neige mouillée** : tissu hautement absorbant



### ULTRA-SLIM ELASTIC

Recentrage automatique grâce à un élastique ultra-slim garantissant une tenue parfaite et couvrant 90% des besoins en affectations aux véhicules



### REFLECTIVE SAFETY

Les 6 poignées avec des fibres rétro réfléchissantes, améliorent la visibilité et la sécurité



\* Vérifiez l'affectation de votre véhicule



Chaînes à neige traditionnelle VL-VUL

\ Premium e9



Chaîne 9 mm à tension automatique adaptée aux véhicules électriques

0xxx-PMAA    xxx taille 080 à 180



Référencé constructeurs : Citroen, DS, Kia, Peugeot

\ Premium 12



Chaîne 12 mm ultra résistante, à tension automatique, idéale pour véhicules utilitaires, excellente adhérence et montage simplifié.

0xxx-P12A    xxx taille 102 à 114



\ Essentiel 9



Chaîne 9 mm standard, facile à monter, excellente adhérence sur neige et glace avec un excellent rapport qualité/prix.

0xxx-ES9A    xxx taille 020 à 130



\ Essentiel Truck



Chaîne traditionnelle à montage rapide. Couverture pneumatique optimale

xxxx-ESTA    xxx taille 210 à 310



Référencé constructeurs : Iveco - Renault Trucks - Volkswagen Utilitaires




\ Premium e9

## La chaîne traditionnelle repensée pour l'électrique



Chaîne 9 mm à tension automatique adaptée aux véhicules électriques




### Adaptée aux véhicules électriques

Chaînes traditionnelles spécialement conçue pour les véhicules électriques



### Profil en X à double segment longitudinale

Conception renforcée permettant une meilleure répartition des charges et une capacité de poids admissible supérieure.



### Couverture optimale de la bande de roulement

Assure une traction homogène et une motricité fiable sur neige et routes verglacées.

0xxx-PMAA

xxx taille 080 à 180

Référencé constructeurs : Citroen, DS, Kia, Peugeot



\* Vérifiez l'affectation de votre véhicule